



Falco beidseitig begehbare Stufenstehtleiter (FDO)

✓ Professioneller Gebrauch


- Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar
- Mehr Stabilität durch einfaches Vierkantprofil
- Mehr Gebrauchskomfort durch cleveres Scharniersystem



Falco (FDO) - beidseitig besteigbar. Die Stufenleiter für die professionelle Nutzung

Die Falco ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Beidseitig besteigbar, also an beiden Seiten nutzbar. Die Stufenleiter mit robustem Design ist ideal für alle professionellen Arbeiten. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht die Stufenleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch.

Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus. Sie ist außerdem schmutzabweisend und färbt nicht ab. Die Stützstreben und die extra großen Füße gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. Zusammengeklappt ist die Stufenleiter kompakt zu transportieren. Durch die druckfeste Spreizsicherung (ab FDO 2 x 3) können Sie sicher sein, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter für jede professionelle Aufgabe.



Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des einzigartigen Scharniersystems auf dem Podest. Hiermit werden Quetschungen der Finger vermieden.



Beidseitig besteigbar

Die beidseitig besteigbare Falco zeichnet sich durch Komfort aus. Sie können diese beidseitig nutzen. Die Stufenleiter muss also nicht umgestellt werden.



Besonders robuste Stufen

Das einfache Vierkantprofil der Stufen verleiht der Falco mehr Stabilität. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



Stabil und sicher

Große rutschsichere Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohnieten befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.



Produktspezifikationen

Artikelnummer	Typ	Anzahl Stufen	Klappbügel	Lagerlänge (m)	Stehhöhe (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Spreizsicherung	Bodenfläche (m)	EAN
192322	FDO 2	2	Nein	0,50	0,45	2,45	4,80	Nein	0,53 x 0,44	8711563204744
192323	FDO 3	3	Nein	0,75	0,70	2,70	5,50	Druckfest	0,70 x 0,47	8711563204812
192324	FDO 4	4	Nein	1,00	0,95	2,95	6,80	Druckfest	0,87 x 0,50	8711563204829
192325	FDO 5	5	Nein	1,25	1,20	3,20	8,30	Druckfest	1,04 x 0,53	8711563204836
192326	FDO 6	6	Nein	1,50	1,40	3,40	9,90	Druckfest	1,21 x 0,56	8711563204843
192328	FDO 8	8	Nein	2,00	1,90	3,90	13,00	Druckfest	1,56 x 0,62	8711563204850
192423	FDO 3	3	Ja	0,75	0,70	2,70	7,30	Druckfest	0,70 x 0,47	8711563204751
192424	FDO 4	4	Ja	1,00	0,95	2,95	8,60	Druckfest	0,87 x 0,50	8711563204768
192425	FDO 5	5	Ja	1,25	1,20	3,20	10,00	Druckfest	1,04 x 0,53	8711563204775
192426	FDO 6	6	Ja	1,50	1,40	3,40	12,00	Druckfest	1,21 x 0,56	8711563204782
192428	FDO 8	8	Ja	2,00	1,90	3,90	15,00	Druckfest	1,56 x 0,62	8711563204799

192430	FDO 10	10	Ja	2,50	2,35	4,35	18,00	Druckfest	1,90 x 0,68	8711563204805
--------	--------	----	----	------	------	------	-------	-----------	-------------	---------------