

Schiebeleitern „Industrierausführung“ 2-teilig, 41/47cm breit


S2000XX

- Durch Stege an der Holmminnenseite, größere Sprossen und mehr Breite wird äußerste Standsicherheit gewährleistet. Das Arbeiten wird enorm erleichtert. Kein Wackeln, kein Durchbiegen.
- Der auf der Innenseite gestanzte Holm garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung, ein Maximum an Stabilität.
- Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
- Aufzustellen im Winkel von ca. 75°
- Jedes Leiternteil auch einzeln verwendbar

verschweißt

 10 Jahre
Garantie


Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, 4-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



Hochwertiger, holmumfassender Aluminiumbeschlag für mehr Sicherheit



Ausschubbegrenzung



Stabiler Sprosseneinhängehaken aus Aluminium

Schiebeleitern „Industrierausführung“ 2-teilig

41/47cm breit, verschweißt

Art.-Nr.	Sprossen	Holm- maß	Gewicht	Länge 1-teilig	Länge 2-teilig	Arbeits- höhe ca.	Preis	
							Netto	Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
S200008	2 x 8	65 x 20	10,20	2,44	4,12	4,92	204,00	242,76
S200010	2 x 10	65 x 20	12,40	3,00	5,24	6,04	248,00	295,12
S200012	2 x 12	80 x 25	18,30	3,56	6,08	6,88	366,00	435,54
S200014	2 x 14	80 x 25	21,10	4,12	7,20	8,00	422,00	502,18
S200016	2 x 16	80 x 25	23,90	4,68	8,32	9,12	478,00	568,82
S200017	2 x 17	80 x 25	25,30	4,96	8,88	9,68	506,00	602,14
S200018	2 x 18	100 x 25	29,20	5,24	9,44	10,24	584,00	694,96
S200020	2 x 20	100 x 25	32,30	5,80	10,56	11,36	646,00	768,74
S200022	2 x 22	100 x 25	35,30	6,36	11,40	12,20	706,00	840,14
S200023	2 x 23	100 x 25	36,60	6,64	11,96	12,48	732,00	871,08