

Varioflex B

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

Produktbeschreibung

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Stehleiter mit verlängerbaren Holmen
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm
 adjustable-height-pf: 1
 zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil: 0.4 m



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge ohne Verlängerung	Sprossen-anzahl	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil
41936	3 m	12.5 kg	1.8 m	6	2 x 6	1.850 mm x 600 mm x 140 mm	1.3 m
41938	3.55 m	15.5 kg	2.35 m	8	2 x 8	2.410 mm x 650 mm x 140 mm	1.85 m