

Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung


- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Geschraubte Stufen-Regalleiter, fahrbar
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
 Stufentiefe: 80 mm



zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Senkrechte Einhängehöhe | Stufenanzahl | Transportabmessungen | maximale Senkrechte Einhängehöhe | minimale Senkrechte Einhängehöhe |
|-------------|-------------|---------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 41412 | 2.75 m | 4.5 kg | =1,84m-2,08 m | 6 | 1.680 mm × 380 mm × 100 mm | 2.08 m | 1.84 m |
| 41413 | 3 m | 5.2 kg | =2,09m-2,33 m | 7 | 1.920 mm × 380 mm × 100 mm | 2.33 m | 2.09 m |
| 41414 | 3.25 m | 5.9 kg | =2,34m-2,58 m | 8 | 2.160 mm × 380 mm × 100 mm | 2.58 m | 2.34 m |
| 41415 | 3.5 m | 6.6 kg | =2,59m-2,83 m | 9 | 2.400 mm × 380 mm × 100 mm | 2.83 m | 2.59 m |
| 41416 | 3.75 m | 7.6 kg | =2,84m-3,08 m | 10 | 2.640 mm × 380 mm × 100 mm | 3.08 m | 2.84 m |