



Abb. Bestell-Nr. 12011 mit Bestell-Nr. 12012 und Bestell-Nr. 12013

## Produktbeschreibung

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlicher Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Alle Leiternteile mit nivello® Leiterschuh
- Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- Maximale Belastung: 120 kg

## Sicherheit. Made in Germany.




nivello® Traverse



Anlegegummi mit Keilausschnitt



4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung



Trittauflagen clip-step R 13

Details auf der jeweiligen Produktseite unter [www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)

## Passendes Zubehör




Eimerhaken  
Bestell-Nr. 19115

Mehr Infos finden Sie ab Seite 118

## Zubehör-Pakete

Unsere Sets machen den Arbeitsalltag nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und komfortabler.

**Mehr ab Seite 116**



Sicherer Stand Outdoor

Bestell-Nr. 19325



Praktische Helfer 2

Bestell-Nr. 19328



Leiterkopfsicherungen Komplett-Set

Bestell-Nr. 19309

# Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello® Traverse



80 mm  
Stufen



**BG BAU gefördert:** mit clip-step R 13; Mehr Infos auf Seite 10

<b>2-stufiges Unterteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	0,77	0,77
Leiterbreite oben/unten mm	364/900	364/900
Traversenbreite m	0,90	0,90
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	3,2	3,0
Bestell-Nr.	12014	12024
UVP ohne MwSt. Euro	238,00	204,00



Abb. Bestell-Nr. 12014

<b>5-stufiges Unterteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	1,59	1,59
Leiterbreite oben/unten mm	364/900	364/900
Traversenbreite m	0,90	0,90
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	6,1	5,5
Bestell-Nr.	12017	12027
UVP ohne MwSt. Euro	350,00	265,00



Abb. Bestell-Nr. 12017

<b>6-stufiges Unterteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	1,87	1,87
Leiterbreite oben/unten mm	364/900	364/900
Traversenbreite m	0,90	0,90
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	8,4	6,5
Bestell-Nr.	12011	12021
UVP ohne MwSt. Euro	396,00	294,00



Abb. Bestell-Nr. 12011

<b>5-stufiges Mittelteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	1,55	1,55
Leiterbreite oben/unten mm	364/448	364/448
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	5,6	5,0
Bestell-Nr.	12012	12022
UVP ohne MwSt. Euro	314,00	229,00



Abb. Bestell-Nr. 12012

<b>4-stufiges Oberteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	2,20	2,20
Leiterbreite oben/unten mm	118/449	118/449
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	6,4	5,9
Bestell-Nr.	12015	12025
UVP ohne MwSt. Euro	379,00	311,00



Abb. Bestell-Nr. 12015

<b>7-stufiges Oberteil</b>	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Leiterlänge m	3,02	3,02
Leiterbreite oben/unten mm	118/449	118/449
Holmhöhe mm	73	73
Gewicht kg	8,9	8,1
Bestell-Nr.	12013	12023
UVP ohne MwSt. Euro	472,00	353,00



Abb. Bestell-Nr. 12013