

DACHAUFLEGELEITERN

- Funktionale Verwendung der Sprossensteil- oder Sprossenflachseite als Trittfläche.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.

Merkmale:

- Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°.
- T-Holmprofil (85 mm).

DIN
4567-4



Max.
150 kg
↓

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



409607



Farbe		4095 Alu-natur				4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet				4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet				4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet		
Sprossenzahl	7	10	14		7	10	14		7	10	14		7	10	14	
Länge (ca. m)	1,95	2,80	3,90		1,95	2,80	3,90		1,95	2,80	3,90		1,95	2,80	3,90	
Breite (ca. mm)	350	350	350		350	350	350		350	350	350		350	350	350	
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8		3,5	4,9	6,8		3,5	4,9	6,8		3,5	4,9	6,8	
Best.-Nr.	409507	409510	409514		409607	409610	409614		409207	409210	409214		409307	409310	409314	
Preis ohne MwSt. €	126,00	173,00	238,00		204,00	287,00	387,00		204,00	287,00	387,00		204,00	287,00	387,00	

Hinweis: Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden. Die Verbindung von zwei Leitern erfordert ein Set Verbindungslaschen (Best.-Nr. 005907).

Empfohlenes Zubehör:




Sicherheits-Dachhaken Typ A
für Schiefer
Seite 105




Sicherheits-Dachhaken Typ A
für Ziegel und
Pfannen und
sonstige
Bedachungen
Seite 105



Sicherheits-Dachhaken Typ A
für Biber-
schwanzziegel
Seite 105



Verbindungs-
laschen zur
Verflanschung
der Leiterteile
Seite 105



Aushebesicherung
Seite 106



Trittflächenset
Seite 105



Kantenschutzset
Seite 106