i Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
Seite 250

Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

STABILO® Professional Stufen-StehLeiter, fahrbar

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	10	12
1		**A** bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		**C** ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
		Breite (B) ca.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
		Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
Seite 250

Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

STABILO® Professional Stufen-StehLeiter, fahrbar mit Traverse

Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache Positionswechsel und hohe Standsicherheit mit praktischer Ablageschale für den professionellen Einsatz.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung mit integriertem Klemmschutz im Gelenkbereich
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder sowie integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe sowie zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform				6	7	8	10	12
1		**A** bis ca.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		**C** ca.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Traversenbreite ca.			m	0,85	0,85	1,00	1,10	1,10
Produktgewicht ca.			kg	12,3	13,4	14,2	16,9	19,2
		Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
		Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.				127303	127310	127327	127341	127365