



Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

## Produktbeschreibung



Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Nachrüstsatz 'roll-fix' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich (ab Bestell-Nr. 10112-10124, 10312-10324)
- Maximale Belastung: 150 kg

## Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



nivello® Traverse



nivello®  
Leiterschuhe



4-fach gebördelte  
Sprossen- /  
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter [www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)

## Passendes Zubehör




Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden  
Sie ab Seite 118

## Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

**Mehr ab Seite 116**



Sicherer Stand  
Bestell-Nr. 19324



Praktische Helfer 1  
Bestell-Nr. 19327



Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set  
Bestell-Nr. 19309

## Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traversal



Sprossen



**Standard-Traversal**  
mit rutschsicheren Leiterschuh  
(liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10114

| ohne Traversal<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m                          | 3,0    | 3,6    | 4,1    | 4,7    | 5,3    | 5,8    | 6,4    | 6,9    | 8,1    |
| Sprossenanzahl                                 | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 24     |
| Leiterlänge m                                  | 1,91   | 2,47   | 3,03   | 3,57   | 4,13   | 4,70   | 5,26   | 5,82   | 6,94   |
| Traversenbreite m                              | –      | –      | –      | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm                                    | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 98     |
| Gewicht kg                                     | 3,0    | 4,0    | 5,0    | 6,0    | 7,0    | 9,0    | 11,5   | 14,5   | 17,5   |
| Bestell-Nr.                                    | 10006  | 10008  | 10010  | 10112  | 10114  | 10116  | 10118  | 10120  | 10124  |
| UVP ohne MwSt. Euro                            | 122,00 | 125,00 | 152,00 | 220,00 | 260,00 | 310,00 | 360,00 | 410,00 | 510,00 |

## Sprossen-Anlegeleiter mit nivello® Traversal



Sprossen



**nivello® Traversal**  
für extra sicheren Stand  
(liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 10314

| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,0    | 3,6    | 4,1    | 4,7    | 5,3    | 5,8    | 6,4    | 6,9    | 8,1    |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl        | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 24     |
| Leiterlänge m         | 1,91   | 2,47   | 3,03   | 3,59   | 4,15   | 4,72   | 5,28   | 5,84   | 6,96   |
| Traversenbreite m     | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm           | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 98     |
| Gewicht kg            | 4,0    | 5,0    | 6,0    | 6,5    | 8,0    | 10,0   | 12,2   | 15,2   | 19,7   |
| Bestell-Nr.           | 10306  | 10308  | 10310  | 10312  | 10314  | 10316  | 10318  | 10320  | 10324  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 280,00 | 330,00 | 380,00 | 430,00 | 530,00 |

## Sprossen-Anlegeleiter ohne Traversal



Sprossen



**Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung**  
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 10014

| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,0    | 3,6    | 4,1    | 4,7    | 5,3    | 5,8    | 6,4    | 6,9    | 8,1    |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl        | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 24     |
| Leiterlänge m         | 1,91   | 2,47   | 3,03   | 3,59   | 4,15   | 4,72   | 5,28   | 5,85   | 6,97   |
| Holmhöhe mm           | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 98     |
| Gewicht kg            | 3,0    | 4,0    | 5,0    | 6,0    | 7,0    | 9,0    | 11,5   | 14,5   | 17,5   |
| Bestell-Nr.           | 10006  | 10008  | 10010  | 10012  | 10014  | 10016  | 10018  | 10020  | 10024  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 122,00 | 125,00 | 152,00 | 192,00 | 219,00 | 297,00 | 327,00 | 396,00 | 490,00 |