Nachrüstsets DIN EN 131

MONTO + STABILO

Universal-Traverse

- + Traverse für alle SprossenLeitern mit Ausstanzung im Holm
- Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von 64 mm hierbei ist die Höhe der Traverse ohne Fußkappe maßgebend
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	ArtNr.
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624



MONTO + STABILO

Niveau-Traverse

- + Traverse für alle SprossenLeitern mit Ausstanzung im Holm
- + Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von ca. 64 mm (Höhe Traverse ohne Fußkappe)
- + Beidseitiger Höhenausgleich für sicheren Stand auf Treppen, Absätzen und Bodenunebenheiten bis zu ca. 250 mm
- + Höhenverstellung farblich gekennzeichnet
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	ArtNr.
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785



MONTO" + STABILO

Nut-Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-StufenLeitern und MONTO®/STABILO®-SprossenLeitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung


Länge ca. mm	ArtNr.
1.000	212252
1.250	212269



MONTO" + STABILO"

Entnahmebegrenzung

- + Zum Sperren des schmalen, inneren Leiternteils von SprossenLeitern gegen Herausnehmen und separate Nutzung
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung
- + So gesicherte Leitern mit entsprechend breiter Quertravese sind wieder normkonform nutzbar



ArtNr.
202284

STABILO

Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und VielzweckLeitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Geeignet für	ArtNr.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202239
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202246



MONTO

Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und VielzweckLeitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Geeignet für	ArtNr.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202253
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202260

