

Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra
breiter Leiter.

Produktbeschreibung

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
41511	2.8 m		3.7 kg	58 mm	1.93 m	6	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41512	3.35 m		4.7 kg	58 mm	2.49 m	8	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41513	3.9 m	0.8 m	7.2 kg	58 mm	3.05 m	10	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41514	4.4 m	0.89 m	8.1 kg	58 mm	3.61 m	12	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41515	4.95 m	0.99 m	9.3 kg	62 mm	4.17 m	14	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm
41516	5.5 m	0.99 m	10.5 kg	68 mm	4.73 m	16	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
41510	6.05 m	1.09 m	11.9 kg	73 mm	5.29 m	18	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm
41517	6.6 m	1.09 m	13.2 kg	73 mm	5.86 m	20	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm
41518	7.7 m	1.2 m	16 kg	85 mm	6.98 m	24	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm