

# Everest Plus 2E

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

## Produktbeschreibung

- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 73 mm  
 Laufrollen: Gummi  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 adjustable-height-pf: 1  
 äußere Breite der Unterleiter: 420 mm



zum Produkt



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen-anzahl	Sprossen-anzahl
40467	4.9 m	0.9 m	11.5 kg	4.2 m	2.52 m	8	2 × 8
40468	5.95 m	1 m	13.9 kg	5.32 m	3.08 m	10	2 × 10
40469	7 m	1.1 m	17 kg	6.44 m	3.64 m	12	2 × 12