STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Vertikalrahmen (Aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Verwendung bei den Serien 10, 100, 1000

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167

Vertikalrahmen (Aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Verwendung bei den Serien 50, 500, 5000, 5500

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181

Belagbühne (Alu/Holz)

+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar



Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275

Belagbühne mit Luke (Alu/Holz)

+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar

Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237

Belagbühne mit großer Luke (Alu/Holz)

+ Für Fahrgerüst Serie 5500
+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar



Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	13,5	701282

Treppe (Aluminium)

+ Zur Verwendung im Treppen-Fahrgerüst Serie 5500

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

Gewicht kg	Art.-Nr.
22,6	705594

Längsbord (Holz)

+ Seitenschutz

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736

Querbord (Holz)

+ Seitenschutz für die Stirnseite

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750

STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Ausleger (Aluminium)

+ Zur Stabilisierung des FahrGerüstes
+ Teleskopierbar, dadurch lassen sich Bodenunebenheiten ausgleichen
+ Mit integrierter Gummiauflage

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,65	6,3	702760

Fahrrolle

+ Ø 200 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704108

Ballastgewicht

+ Zur Ballastierung der Fahrtraverse und des Auslegers

Abmessungen m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306

Fahrrolle gummiert

+ Für empfindliche Böden geeignet
+ Ø 200 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704184

Ballasthalter

+ Zum Anbringen an die Vertikalrahmen als zusätzliche Ballastgewichtaufnahme
+ Es können pro Ballasthalter max. zwei Ballastgewichte aufgesteckt werden



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,26	1,0	704191

Fahrrolle

+ Ø 150 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914118

Ballasthalter

+ Zur Aufnahme der Ballastgewichte auf dem Ausleger (6 Stück)
+ Für die Serien 1000, 5000 und 5500

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,32	1,0	704146

Fahrrolle gummiert

+ Für empfindliche Böden geeignet
+ Ø 150 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914330

STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Diagonale (Aluminium)

+ Zur Vertikal-aussteifung

BG Bau Förderung 50% Nur Art.-Nr. 702814

Für Serie 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,60	2,0	702852
2,50	3,00	3,2	702845
3,00	3,45	3,7	702869

Für Serie 5500			
Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,75	2,0	702814

Geländerstrebe (Aluminium)

+ Als Seitenschutz und Horizontalverstrebung

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Basisstrebe (Stahl)

+ Zur Horizontalverstrebung der Serien 100 und 500

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Basisstrebe (Stahl)

+ Zur Horizontalverstrebung der Serien 10 und 50

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

+ Kombination aus Handlauf, Knieleiste und Diagonale
+ Einfacher und sicherer Gerüstaufbau durch die Befestigung vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne
+ Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet und mit einem Gurtband fixiert werden

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

Feldlänge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586

Geländerrahmen (Aluminium)

+ Als zweiteiliger Seitenschutz
+ Rationelle Anbringung und Erhöhung der Stabilität

Länge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531

Aufstiegshilfe (Aluminium)

+ Zur Verkleinerung des Antrittsmaßes
+ Für die Serien 1000, 5000 und 5500

Breite m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,45	2,0	703972

Fahrtraverse (Stahl)

+ Stabile verzinkte Stahltraverse

	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
Für die Serie 10	1,67	6,5	914071
Für die Serie 50	1,90	9,5	704177

17

STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Teleskop-Traverse (Aluminium)

+ Mit integriertem Schiebeteil 0,75 m
+ Für die Serien 100 und 1000

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	10,0	704207

Schiebeteil (Aluminium)

+ Schiebeteil 0,75 m

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	3,9	703927

Teleskop-Traverse (Aluminium)

+ Mit integriertem Schiebeteil 1,50 m
+ Für die Serien 500 und 5000

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	13,0	704214

Schiebeteil (Aluminium)

+ Schiebeteil 1,50 m

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	6,5	703934

Fußplatte

+ Für die Serien 10 und 50

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,6	914026

Ausgleichshülse

+ Zur passgenauen Verwendung der Fahrrollen Ø 200 mm in den Vertikalrahmen ohne Fahrtraverse

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,3	704160

Werkzeugablageschale einhängbar

+ Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
+ Maße: 500 x 300 x 100 mm
+ Belastbarkeit bis max. 10 kg

i Mehr Informationen finden Sie auf S. 108.

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,7	210869

Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

+ Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

Artikel	Art.-Nr.
Dokumententasche	202338
Kennzeichnungsblatt (25 Stück)	202345

STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Stabilisierungs-Set 1,20 m (Stahl)

+ Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,20	6,9	910059

Stabilisierungs-Set 1,50 m (Stahl)

+ Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	8,4	910066

Hammerkopfschraube

+ M 14 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,09	708205

Bundmutter

+ M 14, SW 22 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,04	708212

Ringschraube

+ Ø 12 mm
+ Zur Verankerung der Gerüste an tragfähigem Untergrund

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Fallstecker

+ Zur Sicherung der Vertikalrahmen gegen Ausheben

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,1	704405

Normalkupplung

+ Starr 90°, SW 22 für Ø 48,3 mm
+ Gebrauchslast 9,1 kn
+ Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,0	708007

Drehkupplung

+ Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm
+ Gebrauchslast 9,1 kn
+ Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,2	708014