ZAP SAFEMASTER PLUS S

Gebördelte Plattformleiter, fahrbar

Perfekte Lösung für Kommissioniereinsätze an Regalen. Große Ablagefläche, einfach zu Rollen, kompakt im Klappmaß. Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm). Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 116/117)

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Sprossen-/Stufenart:	Safer Step
Plattformgröße:	600 × 630 mm
Material Plattform:	Aluminium Riffelblech
Ablageschale:	Aluminium
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131-7

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	Breite Fahrbalken m	Breite Quertraverse m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,00	3,00	2,00	1,09	-	4	42,0	**41201**
1,30	3,30	2,30	1,09	-	5	43,0	**41202**
1,60	3,60	2,60	1,29	1,00	6	47,0	**41203**
1,80	3,80	2,80	1,29	1,00	7	50,6	**41204**
2,10	4,10	3,10	1,69	1,00	8	55,0	**41205**
2,60	4,60	3,60	1,88	1,40	10	61,0	**41207**
3,10	5,10	4,10	1,88	1,80	12	65,8	**41209**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Ballastgewicht	**42912**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41207, 41209

ZAP SAFEMASTER MAX S

Gebördelte Stufen-Plattformleiter

NEU

Die einzige Plattformleiter, die genormte Sicherheit mit höchstem Komfort optimal kombiniert. Die Plattformleiter erfüllt alle Sicherheitskriterien nach EN 131-7. Mit der automatischen Saloontür, den integrierten Auslegern und den 80 mm tiefen Stufen setzt diese höchste Sicherheitsstandards. Platzsparender Transport durch einfach zusammenklappbarem Korb mit nur einem Handgriff. Einfach verschiebbar durch zwei Laufrollen auf der Rückseite, auch im aufgebauten Zustand.

TECHNISCHE DETAILS

Sprossen-/Stufentiefe:	60/80 mm
Geländerhöhe:	1,00 m
Plattformgröße:	400 × 550 mm
Material Plattform:	verleimte Sperrholzplatte
Ablageschale:	Kunststoff
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131-7

Plattformhöhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,70	2,06	2,70	1,72	0,69	3	16,0	**41440**
0,95	2,34	2,95	1,97	0,78	4	16,6	**41441**
1,20	2,62	3,20	2,23	0,67	5	24,9	**41442**
1,45	2,91	3,45	2,48	0,67	6	26,1	**41443**
1,70	3,18	3,70	2,74	0,67	7	27,4	**41444**