

Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung


- Die Regaleinhängeleiter haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Geschraubte Stufen-Regaleinhängeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
 Stufentiefe: 80 mm



zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
41402	2.75 m	4.5 kg	=1,45m-1,69 m	6	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.69 m	1.45 m
41403	3 m	5.2 kg	=1,7m-1,94 m	7	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	1.94 m	1.7 m
41404	3.25 m	5.9 kg	=1,95m-2,19 m	8	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.19 m	1.95 m
41405	3.5 m	6.6 kg	=2,2m-2,44 m	9	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.44 m	2.2 m
41406	3.75 m	7.3 kg	=2,45m-2,69 m	10	2.300 mm × 380 mm × 150 mm	2.69 m	2.45 m