



Abb. Bestell-Nr. 11101

## Sprossen-Anlegeleiter ohne Standard-Traverse

 Sprossen
  **TRBS** Zubehör benötigt
  Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z. B. Leiterkopfsicherung)

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Ab 3,0 m: Nachrüst-Traverse oder Leiterkopfsicherung erforderlich

|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70   | 3,00   | 3,30   | 3,60   | 3,90   | 4,40   | 4,90   | 5,40   | 5,90   | 6,40   | 6,90   | 7,40   |
| Sprossenanzahl        | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Leiterlänge m         | 1,90   | 2,20   | 2,50   | 2,80   | 3,00   | 3,60   | 4,20   | 4,70   | 5,30   | 5,90   | 6,40   | 7,00   |
| Holmhöhe mm           | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 85     | 85     |
| Gewicht kg            | 3,0    | 3,44   | 4,06   | 4,5    | 5,0    | 7,0    | 8,0    | 9,0    | 12,0   | 13,1   | 14,0   | 15,0   |
| Bestell-Nr.           | 11173  | 11148  | 11149  | 11100  | 11150  | 11101  | 11151  | 11152  | 11169  | 11170  | 11171  | 11172  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 85,00  | 89,00  | 98,00  | 109,00 | 120,00 | 149,00 | 179,00 | 233,00 | 323,00 | 382,00 | 420,00 | 473,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 101,15 | 105,91 | 116,62 | 129,71 | 142,80 | 177,31 | 213,01 | 277,27 | 384,37 | 454,58 | 499,80 | 562,87 |



Abb. Bestell-Nr. 11412

## Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

 Sprossen
  **TRBS** Zubehör benötigt

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Ab 3,0 m: Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh

|                       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70  | 3,00   | 3,30   | 3,60   | 3,90   | 4,40   | 4,90   | 5,40   | 5,90   | 6,40   | 6,90   | 7,40   |
| Sprossenanzahl        | 6   | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Leiterlänge m         | 1,90  | 2,20   | 2,50   | 2,80   | 3,00   | 3,60   | 4,20   | 4,70   | 5,30   | 5,90   | 6,40   | 7,00   |
| Traversenbreite m     | -   | -      | -      | -      | -      | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm           | 58  | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 85     | 85     |
| Gewicht kg            | 3,0   | 3,44   | 4,06   | 4,5    | 5,0    | 7,0    | 7,5    | 9,5    | 12,0   | 15,0   | 14,5   | 16,5   |
| Bestell-Nr.           | 11173   | 11148  | 11149  | 11100  | 11150  | 11412  | 11414  | 11416  | 11418  | 11420  | 11422  | 11424  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 85,00   | 89,00  | 98,00  | 109,00 | 120,00 | 155,00 | 186,00 | 241,00 | 338,00 | 443,00 | 486,00 | 512,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 101,15  | 105,91 | 116,62 | 129,71 | 142,80 | 184,45 | 221,34 | 286,79 | 402,22 | 527,17 | 578,34 | 609,28 |

## Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

 **80 mm** Stufen

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Optional mit clip-step Trittauflagen ausrüstbar
- Maximale Belastung: 150 kg



Abb. Bestell-Nr. 40612



|                       |   |        |        |        |        |        |        |  |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                       | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |        |        |        |  |
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,80  | 3,10   | 3,60   | 4,10   | 4,60   | 5,10   | 5,60   |  |
| Stufenanzahl          | 6   | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |  |
| Leiterlänge m         | 1,65  | 2,15   | 2,65   | 3,14   | 3,64   | 4,14   | 4,64   |  |
| Traversenbreite m     | -   | -      | -      | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 0,93   |  |
| Holmhöhe mm           | 73  | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |  |
| Ausladung m           | 0,58  | 0,75   | 0,92   | 1,09   | 1,26   | 1,43   | 1,60   |  |
| Gewicht kg            | 4,5   | 5,5    | 7,0    | 9,0    | 10,5   | 11,64  | 13,0   |  |
| Bestell-Nr.           | 40306   | 40308  | 40310  | 40612  | 40614  | 40616  | 40618  |  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 179,00  | 218,00 | 259,00 | 320,00 | 372,00 | 424,00 | 477,00 |  |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 213,01  | 259,42 | 308,21 | 380,80 | 442,68 | 504,56 | 567,63 |  |