

GLASREINIGERLEITER

- Kompakte und leichte Ausführung.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Komfortables Aufstellen der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Präzise, oberflächenschonende Leiterpositionierung dank Anlegegummi.


Merkmale:

- Inkl. Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.

Max.
120 kg

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil (für Längenausgleich)	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil
	1x501705 +1x501708	1x501705 +1x501805 +1x501708	1x501705 +2x501805 +1x501708					
Sprossenzahl	13	18	23	2	5	5	6	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86					
Reichhöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86					
Breite oben/unten (ca. mm)	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
Best.-Nr.	501713	501718	501723	501702	501705	501805	501716	501708
Preis ohne MwSt. €	612,00	847,00	1.082,00	202,00	270,00	235,00	323,00	342,00

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern
Seite 93