

# Schachtabdeckungen aus Aluminium mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 60 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 20 mm freie Fläche)



## Produkteigenschaften

Bauhöhe: 80 mm  
 Material Abdeckung: Aluminium  
 Material Rahmen: Aluminium  
 Wannentiefe: 60 mm

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Transport-abmessungen	lichte Breite Schacht	lichte Länge Schacht	lichtes Schachtmaß
47000	440 mm x 440 mm	440 mm x 440 mm x 70 mm	300 mm	300 mm	300mm x 300mm
47001	590 mm x 590 mm	590 mm x 590 mm x 70 mm	450 mm	450 mm	450mm x 450mm
47002	640 mm x 640 mm	640 mm x 640 mm x 70 mm	500 mm	500 mm	500mm x 500mm
47004	740 mm x 740 mm	740 mm x 740 mm x 70 mm	600 mm	600 mm	600mm x 600mm
47005	775 mm x 775 mm	770 mm x 770 mm x 70 mm	635 mm	635 mm	635mm x 635mm
47007	940 mm x 940 mm	940 mm x 940 mm x 70 mm	800 mm	800 mm	800mm x 800mm
47010	1.140 mm x 1.140 mm	1.140 mm x 1.140 mm x 70 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm x 1.000mm