




Abb. Bestell-Nr. 22416

### Produktbeschreibung

 Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

### Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse



Sprossen



Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh (liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 21618

|                           |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 10,8     | 11,9     | 13,6     |
| Sprossenanzahl            | 3 x 14   | 3 x 16   | 3 x 18   |
| Leiterlänge ausgefahren m | 9,70     | 10,80    | 12,50    |
| Leiterlänge eingefahren m | 4,10     | 4,70     | 5,30     |
| Traversenbreite m         | 1,20     | 1,20     | 1,20     |
| Holmhöhe mm               | 98       | 98       | 98       |
| Gewicht kg                | 46,0     | 52,0     | 57,6     |
| Bestell-Nr.               | 21614    | 21616    | 21618    |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 2.087,00 | 2.187,00 | 2.571,00 |

### Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit nivello® Traverse



Sprossen



nivello® Traverse für extra sicheren Stand (liegt lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 22418

|                           |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 10,8     | 11,9     | 13,6     |
| Sprossenanzahl            | 3 x 14   | 3 x 16   | 3 x 18   |
| Leiterlänge ausgefahren m | 9,70     | 10,80    | 12,50    |
| Leiterlänge eingefahren m | 4,10     | 4,90     | 5,30     |
| Traversenbreite m         | 1,20     | 1,20     | 1,20     |
| Holmhöhe mm               | 98       | 98       | 98       |
| Gewicht kg                | 51,4     | 56,2     | 57,3     |
| Bestell-Nr.               | 22414    | 22416    | 22418    |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 2.107,00 | 2.207,00 | 2.591,00 |

### Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig ohne Traverse



Sprossen



nivello® Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik



Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 22318

|                           |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 10,8     | 11,9     | 13,6     |
| Sprossenanzahl            | 3 x 14   | 3 x 16   | 3 x 18   |
| Leiterlänge ausgefahren m | 9,70     | 10,80    | 12,50    |
| Leiterlänge eingefahren m | 4,10     | 4,70     | 5,30     |
| Holmhöhe mm               | 98       | 98       | 98       |
| Gewicht kg                | 45,0     | 51,0     | 56,6     |
| Bestell-Nr.               | 22314    | 22316    | 22318    |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 1.921,00 | 2.032,00 | 2.328,00 |

### Sicherheit. Made in Germany.



nivello® Leiterschuhe



Steckhaken



4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter [www.munk-group.com](http://www.munk-group.com)

### Passendes Zubehör



Stufenmodul MaxxStep

Bestell-Nr. 19901-19905



Einhängetritt R 13

Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 134

### Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS. Mehr ab Seite 132



Sicherer Stand Outdoor

Bestell-Nr. 19325



Leiterkopfsicherungen Komplett-Set

Bestell-Nr. 19309