

## Überbrückung 70°




Neigungswinkel  
70°

- Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°
- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Plattformlänge: 800 mm
- Plattformbreite: 650 mm
- Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Bauart-geprüft, entspricht DIN EN ISO 14122-3
- Individuelle Höhen auf Anfrage
- Maximale Belastung: 150 kg



Abb. Bestell-Nr. 303408



| Stufenanzahl                 | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A   Gesamthöhe mm            | 2.051    | 2.286    | 2.521    | 2.756    | 2.991    |
| B   Lichte Höhe mm           | 876      | 1.111    | 1.346    | 1.581    | 1.816    |
| C   Lichte Plattformweite mm | 701      | 701      | 701      | 701      | 701      |
| D   Ausladung mm             | 1.548    | 1.720    | 1.890    | 2.061    | 2.232    |
| Traversenbreite mm           | 780      | 780      | 780      | 780      | 780      |
| Gewicht kg                   | 30,7     | 32,9     | 38,8     | 40,9     | 43,1     |
| Bestell-Nr.                  | 303404   | 303405   | 303406   | 303407   | 303408   |
| UVP ohne MwSt. Euro          | 1.133,00 | 1.193,00 | 1.253,00 | 1.314,00 | 1.413,00 |

Stufenbreite 600 mm

### Passendes Zubehör




**Ablageschale**  
Bestell-Nr. 19273



**Sicherungsseil**  
Bestell-Nr. 50125



**Trittauflagen  
clip-step**



**Trittauflagen  
clip-step R 13**

Mehr Infos finden Sie ab 271