

NEU

- Inklusive 2 Vario - Einhängehaken
Ø 60 mm:
Am oberen Holmende zum Einhängen
bei der Leiterbenutzung und tiefer
angebracht zum platzsparenden
Einhängen der Leiter im unbenutzten
Zustand (Parkposition)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit
starker Profilierung für verbesserte
Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen mit Sicke für
sehr hohe Stabilität



- 1 Variohaken zum Einhängen
- 2 Variohaken in Parkposition
- 3 Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm



Artikelnummer	3017606	3017608	3017610	3017612	3017614	3017616	3017618
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 69

Leiterfuß (2 Stück)
Nr. 4996401-4996404



Seite 60

Handlauf
Nr. 4991001