

Megastep S

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Produktbeschreibung

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Sprossen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Zum Produkt



Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Belastung: max. 250 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 73 mm
 Holmhöhe: 58 mm
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73mm / 58mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Plattformbreite: 250 mm
 Plattformlänge: 250 mm
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Stehleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: SL Step
 Stufentiefe: 60 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Sprossenanzahl einschl. Plattform
41145	2.8 m	6.2 kg	0,76 m × 0,44 m	1.59 m	0.8 m		3
41146	3.1 m	7.3 kg	0,93 m × 0,47 m	1.87 m	1.06 m		4
41147	3.35 m	8 kg	1,1 m × 0,5 m	2.15 m	1.33 m	Gurtband	5
41148	3.6 m	8.6 kg	1,27 m × 0,53 m	2.43 m	1.59 m	Gurtband	6
41149	4.15 m	9.6 kg	1,61 m × 0,59 m	2.99 m	2.12 m	Gurtband	8