# Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl

Abb. Bestell-Nr. 60018/62018/64018



Abb. Bestell-Nr. 60019/62019/64019



Abb. Bestell-Nr. 60021/62021/64021



Abb. Bestell-Nr. 60022/62022/64022

Abb. Bestell-Nr. 65184

Abb. Bestell-Nr. 62020/64020

06

| Material Stahl verzinkt | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|---|---|
| Wandhalter starr 150 mm | 60018 | 10,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm | 60019 | 27,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm | 60021 | 19,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm | 60022 | 19,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm | 60023 | 21,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm | 60024 | 27,00 |

| Material Edelstahl V4A (1.4571) | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|---|---|
| Wandhalter starr 150 mm | 62018 | 14,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm | 62019 | 44,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm | 62021 | 38,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm | 62022 | 41,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm | 62023 | 49,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm | 62024 | 56,00 |

| Material Edelstahl V4A (1.4571) | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|---|---|
| Fußplatte | 65184 | 22,00 |
| Leiterverbindungen zum Verlängern | 62020 | 16,00 |

# Zubehör GFK

| Material Edelstahl V4A (1.4571) | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|---|---|
| Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter | 64018 | 18,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm, für GFK-Leiter | 64019 | 41,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm, für GFK-Leiter | 64021 | 49,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm, für GFK-Leiter | 64022 | 53,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm, für GFK-Leiter | 64023 | 59,00 |
| Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm, für GFK-Leiter | 64024 | 68,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Fußplatte | 65184 | 22,00 |
| Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter | 64020 | 16,00 |

**Hinweis:**
Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter.
Für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter.
Für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links).

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.





# Steigbügel

- Für einläufige Steigeisengänge
- In unterschiedlichen Formen erhältlich
- Mit nahtloser Ummantelung aus hochdichtem Polypropylen in orange oder schwarz
- Nach DIN 19555, DIN V 1264 und DIN EN 13101
- Geeignet auch zum nachträglichen Einbau

Form A in schwarz

Form B in schwarz

| Form A | Edelstahl V2A (1.4541) | Stahl |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 65171 (orange) | 65170 (schwarz) |
| UVP ohne MwSt. Euro | 35,00 | 13,00 |

| Form B | Edelstahl V2A (1.4541) | Stahl |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 65173 (orange) | 65172 (schwarz) |
| UVP ohne MwSt. Euro | 37,00 | 11,00 |

06

# Einstiegshilfe für mobilen Einsatz

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert
- Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht
- Nur in Verbindung mit Einsteckhülse Art. Nr. 65002 oder 65005

| Länge m | 1,60 |
|---|---|
| Gewicht kg | 5,9 |
| Bestell-Nr. | 65001 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 322,00 |

# Einsteckhülse

- Passend für Einstiegshilfe mit Bestell-Nr. 65001
- In Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert erhältlich (runde Ausführung) oder aus Stahl verzinkt (eckig)
- Wandabstand 40 mm



Abb. Bestell-Nr. 65005 (links) und 65002 (rechts)

| Werkstoff | Edelstahl V4A (1.4571) | Stahl verzinkt |
|---|---|---|
| Gewicht kg | 0,9 | 1,1 |
| Bestell-Nr. | 65002 | 65005 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 73,00 | 46,00 |