

# Variomax V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

## Produktbeschreibung

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Material: Aluminium  
 Produkttyp: Gebördelte Teleskop-Mehrweckleiter, 4-teilig  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 30 mm  
 adjustable-height-pf: 1

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite	Gewicht	Länge	Länge als Anlegeleiter	Maße, zusammengeklappt
41934	3.85 m	2.75 m	0.5 m	9 kg	0.97 m	2.97 m	0,97 m × 0,5 m × 0,21 m
41383	5 m	3.35 m	0.64 m	15 kg	1.3 m	4.2 m	1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
41384	6.05 m	3.85 m	0.71 m	18 kg	1.58 m	5.3 m	1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
41385	7.1 m	4.4 m	0.78 m	22 kg	1.86 m	6.4 m	1,86 m × 0,78 m × 0,21 m