

Schiebeleiter, zweiteilig

Bei dieser zweiteiligen Schiebeleiter gilt: Der Weg ist das Ziel. Denn sie bringt Profis sicher von A nach B, auch wenn es mal höher geht. Und ist dabei auch noch besonders praktisch: aus hochwertigem, leichtem Aluminium, variabel höhenverstellbar, mit einem kompakten Transportmaß im Vergleich zur normalen Anlegeleiter.

- Hochbelastbare, breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand
- Langlebige Führungsbeschläge aus Stahl
- Hochfeste Spreizsicherung
- Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport
- 412 mm breit für mehr Arbeitskomfort
- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert



TECHNISCHE DATEN

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe ca. m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Art.-Nr.
4,00	2,60	4,92	2 × 9	8,3	48914
5,96	3,44	6,82	2 × 12	12,8	48915
7,36	4,28	8,17	2 × 15	17,7	48916