SKYMASTER DX

Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	38 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
Äußere Breite:	490 mm
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional

ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	**44837**
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	**44838**
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	**44839**
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	**44840**
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	**44841**
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	**44842**
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	**44844**