MONTO

Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® zweiteilig

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

+ Leiternteile einzeln verwendbar
+ Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
+ Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Technik-Clip ansehen

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 + 3	A bis ca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B ca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C ca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
	D ca.	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A bis ca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B ca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C ca.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D ca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25
Produktgewicht ca.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-Nr.			129277	129307	129321	129352

Combi							
	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9	2 x 9 – 2 x 18	2 x 9 – 2 x 18
Seite 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

1	2	3	4