



Außenschuh

Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.
58 × 25	824242
73 × 25	824243



Außenschuh

Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.
55 × 20	800308
68 × 20	800309

Ersatzteile elektrisch ableitfähig

Hinweis Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Innenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand $10^6 \Omega$, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.
73 × 25	824321
85 × 25	824322
98 × 25	824323
114 × 25	824324



Innenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand $10^6 \Omega$, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für AMA P, Bestell-Nr. 40260-40265.

Holmaußenmaß mm	Seite	Bestell-Nr.
40 × 20	links	800344
40 × 20	rechts	800343



Außenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand $10^6 \Omega$, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.
58 × 25	824475
62 × 25	824282
68 × 25	824283
73 × 25	824476
85 × 25	824477



Außenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand $10^6 \Omega$, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.
58 × 25	824502
73 × 25	824478