

# ZAP Telemaster S

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

## Produktbeschreibung

- Große Standfläche 665 x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Einfaches Handling - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Treppengängig einsetzbar.
- Bestell-Nr. 41325 ohne Ausleger.
- Erforderliche Anzahl Ballastgewichte bei Bestell-Nr. 41328 beim Einsatz im Aussenbereich: 4x (Bestell-Nr. 41331).



## Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium  
 Belastung: max. 150 kg  
 Garantie: 10 Jahre  
 Geländerhöhe: 1 m  
 Länge: 0.4 m  
 Material Plattform: 7-fach verleimte Sperrholzplatte  
 Normen: EN 131-7  
 Plattformbreite: 440 mm  
 Plattformlänge: 665 mm  
 Produkttyp: Gebördelte Teleskop-Plattformleiter  
 Stufentiefe: 30 mm  
 adjustable-height-pf: 1

## Produktvarianten



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite	Breite, ausgefahren	Breite, eingefahren	Gewicht	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B
41325	3.34 m	2.16 m	1 m	1 m	28 kg	1,45m × 1 m	1,45m × 1 m
41326	3.83 m	2.44 m	2.25 m	0.81 m	34 kg	1,8m × 2,25 m	1,8m × 0,81 m
41327	4.35 m	2.72 m	2.55 m	0.81 m	38.5 kg	2,2m × 2,55 m	2,2m × 0,81 m
41328	5.15 m	3.28 m	2.5 m	0.81 m	50 kg	2,8m × 2,5 m	2,8m × 0,81 m

Bestell-Nr.	Höhe inklusive Geländer	Länge, ausgefahren	Länge, eingefahren	Maße, zusammengeklappt	Plattformhöhe	Sprossenzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
41325	max. 2.37 m	1.45 m	1.45 m	0,4 m × 2,16 m × 1,02 m	0,81m / 1,08m / 1,34m	5	2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm
41326	max. 2.86 m	1.8 m	1.8 m	0,4 m × 2,44 m × 0,81 m	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m	7	2.440 mm × 820 mm × 400 mm
41327	max. 3.38 m	2.2 m	2.2 m	0,4 m × 2,72 m × 0,81 m	1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m	9	2.720 mm × 820 mm × 400 mm
41328	max. 4.17 m	2.8 m	2.8 m	0,4 m × 3,28 m × 0,81 m	1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m / 3,15m	12	3.280 mm × 820 mm × 400 mm