


- Ober- und Unterteil bis Größe 9 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



| Artikelnummer | 2028809 | 2028811 | 2028813 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl | 2 x 9 | 2 x 11 | 2 x 13 |
| Länge ausgeschoben (m) | 4,60 | 5,80 | 6,26 |
| Länge eingeschoben (m) | 2,65 | 3,30 | 3,85 |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | 5,40 | 6,45 | 7,25 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 4,35 | 5,45 | 6,00 |
| Traversenbreite (m) | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| Trennsicherung | | ✓ | ✓ |

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019

Seite 61

Dachrinnenhalter
Nr. 4990001

Seite 62

Nachrüsttraverse
Nr. 4994121-4994123

Seite 69

Leiterfuß
Nr. 4996201 - 4996203