

# Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

## Produktbeschreibung

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



## Produkteigenschaften

Ablageschale: Kunststoff  
 Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 70 mm  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 14183  
 Plattformbreite: 360 mm  
 Plattformlänge: 230 mm  
 Produkttyp: Sicherheitstreppe  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  
 Sprossen-/Stufenart: mit rutschfestem Gummibelag  
 Stufentiefe: 230 mm



## Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Sicherheitsbügel	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport-abmessungen	untere, äußere Breite
41927	2.45 m	3.9 kg	0.45 m	nein	2	560 mm × 500 mm × 90 mm	0.48 m
41923	2.7 m	6.6 kg	0.7 m	nein	3	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	0.56 m
41928	2.7 m	8.4 kg	0.7 m	ja	3	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	0.56 m
41926	2.9 m	10.6 kg	0.9 m	ja	4	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	0.57 m
41925	3.15 m	12.8 kg	1.15 m	ja	5	1.760 mm × 580 mm × 140 mm	0.6 m