COMFORTSTEP TREC LH

Geschraubte Stufen-Regalleiter, fahrbar

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden. Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung. Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	eloxiert
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	geschraubt
Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	250 mm
Sprossen-/Stufenart:	gepolsterte Stufenvorderkante
Äußere Breite:	555 mm
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional

80 mm tiefe Comfortstep-Stufe

Fahrbare Regalleiter in Ruheposition

Fahrbare Regalleiter in Gebrauchsposition

max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.
1,84 - 2,08	6	41412
2,09 - 2,33	7	41413
2,34 - 2,58	8	41414
2,59 - 2,83	9	41415
2,84 - 3,08	10	41416

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,268

Hinweis Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Leichtmetallrohr, Ø 30 mm, 3.000 mm lang, eloxiert	40370
Leichtmetall-Zwischenhalter	41457
Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts	41458
Leichtmetall-Halter mit Anschlag links	41459



Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.