

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10

- 1 Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- 2 Breite Quertraverse für sicheren Stand



Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Länge ausgeschoben (m)	5,76	7,20	8,32	10,26	11,40
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,25	7,55	9,10	10,20	11,75
Senkrechte Höhe (m)	5,50	6,50	7,80	9,40	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 59
Anti-Rutschmatte groß
Nr. 4990023



Seite 60
Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Seite 61
Dachrinnenhalter
Nr. 4990001



Seite 62
Holmverlängerung
Nr. 4993401



Seite 64
Nachrüsttraverse
Nr. 4994117-4994120



Seite 67
Wandlaufrolle
Nr. 4997402