

05



Abb. Bestell-Nr. 11301



## ML Klappgerüst



Produktvorteile als Video  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)

- Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
- Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Türegängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf-, ab- und umgebaut
- Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
- Arbeitshöhen bis 3,00 m
- Maximale Belastung: 150 kg

|                       | Klappgerüst ohne Teleskopausleger | Klappgerüst mit Teleskopausleger |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00                              | 3,00                             |
| Gerüsthöhe m          | 1,88                              | 1,88                             |
| Plattformhöhe m       | 1,00                              | 1,00                             |
| Plattformgröße m      | 1,60 x 0,60                       | 1,60 x 0,60                      |
| Gewicht kg            | 28,60                             | 33,20                            |
| Bestell-Nr.           | 11300                             | 11301                            |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 748,00                            | 953,00                           |

### Passendes Zubehör



**Teleskopausleger**  
Bestell-Nr. 11302

Mehr Infos finden Sie ab Seite 332

## Klappgerüst mit Dreifach-Plattform teleskopierbar

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Höhenverstellbare Standrohre zur Regulierung der einhängbaren Plattform in drei unterschiedlichen Höhen im Abstand von jeweils 250 mm
- Großformatige Arbeitsfläche mit 3,25 m²
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Einfacher Auf-, Ab- und Umbau ohne Werkzeug
- Optionale Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen für den bequemen Zu- und Abgang
- Arbeitshöhen bis 3,6 m
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²



Abb. Bestell-Nr. 115800 mit Leiter Bestell-Nr. 27142

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,60        |
| Gerüsthöhe m          | 1,95 – 2,70 |
| Plattformhöhe m       | 0,53 – 1,63 |
| Plattformgröße m      | 1,90 x 1,90 |
| Gewicht kg            | 104,0       |
| Bestell-Nr.           | 115800      |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 2.332,00    |

### Passendes Zubehör



**Aufstiegsleiter**  
Bestell-Nr. 27142

Mehr Infos finden Sie ab Seite 332

05