Sprossenanlegeleiter *TOPIC* 1054

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite:	**390 mm**
Außenbreite bis 16 Sprossen:	**448 mm**
Außenbreite ab 18 Sprossen:	**450 mm**
Sprossenabstand:	**280 mm**
Traversenbreite ab 12 Sprossen:	**1130 mm**

TIPP:
Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei *TOPIC*-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 28.

Sprossenanlegeleiter *TOPIC* 1054

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]	
1,75	6	0,70	64	4,0	**1054.006**	**99,50**	
2,30	8	1,25	64	5,0	**1054.008**	**118,40**	
2,85	10	1,80	64	6,0	**1054.010**	**141,80**	
3,49	12	2,40	64	9,5	**1054.012**	**213,60**	ⓘ
4,09	14	2,90	64	11,0	**1054.014**	**235,60**	ⓘ
4,64	16	3,45	64	12,5	**1054.016**	**268,50**	ⓘ
5,19	18	3,95	76	13,5	**1054.018**	**306,00**	ⓘ
5,74	20	4,50	76	15,5	**1054.020**	**360,90**	ⓘ
6,29	22	5,00	76	16,5	**1054.022**	**395,80**	ⓘ
6,89	24	5,55	100	18,0	**1054.024**	**436,80**	ⓘ

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör

Einhänge-plattform

Dachrinnen-halter

Einhänge-haken

Wandbügel

Leitern-Wandhalte-rung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.

Stufenanlegeleiter *TOPIC* 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße

Lichte Weite:	**390 mm**
Außenbreite:	**450 mm**
Stufenabstand:	**250 mm**
Stufentiefe:	**80 mm**
Holmhöhe:	**76 mm**
Traversenbreite ab 12 Stufen:	**1130 mm**

TIPP:
Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei *TOPIC*-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 28.

Stufenanlegeleiter *TOPIC* 1042

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Stand-höhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.		Preis [€]	
1,65	6	0,65	250	5,0	**1042.006**	🛒	**154,40**	
1,90	7	0,90	250	5,6	**1042.007**	🛒	**171,20**	
2,15	8	1,10	250	6,2	**1042.008**	🛒	**192,30**	
2,40	9	1,35	250	7,0	**1042.009**	🛒	**208,90**	
2,65	10	1,60	250	7,6	**1042.010**	🛒	**229,10**	
2,99	12	2,15	250	12,4	**1042.012**	🛒	**311,30**	ⓘ
3,24	13	2,40	250	12,9	**1042.013**	⏲	**328,00**	ⓘ
3,49	14	2,60	250	13,4	**1042.014**	🛒	**356,00**	ⓘ
3,74	15	2,85	250	13,9	**1042.015**	🛒	**378,60**	ⓘ
3,99	16	3,10	200	14,3	**1042.016**	🛒	**419,60**	ⓘ
4,24	17	3,35	200	14,8	**1042.017**	🛒	**450,50**	ⓘ
4,49	18	3,60	200	15,3	**1042.018**	🛒	**475,20**	ⓘ

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör

Dachrinnen-halter

Einhänge-haken

Wandbügel

Leitern-Wandhalte-rung

Einsteck-haken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.

🛒 = ab Werkslager lieferbar ⏲ = Lieferzeit auf Anfrage **VE** = Verpackungseinheit ▦ = nur in dieser VE lieferbar Preis je VE = Mehr Infos unter: **bgfoerderung.layher-steigtechnik.com**