


- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)

ROLLline


- 1 Radsatz zum Transport
- Ergonomisch
 - Leicht verfahrbar
- Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)



Anwendungen

Artikelnummer	3162103	3162104	3162105	3162106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 60

Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019


Seite 60

Einhängepodest
Nr. 4991043


Seite 60

Einhängetritt
Nr. 4991040


Seite 63

Traverse
Nr. 3160008


Seite 63

Holmverlängerung
Nr. 3160011


Seite 66

Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026