



Abb. Bestell-Nr. 35012 mit Bestell-Nr. 1910

Produktbeschreibung

- 

Geprüft
bis 28.000
Volt
- 

Nach TRBS evtl. Zubehör nötig
(Isolationsspannung = 1.000 Volt)
- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
 - Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-
Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
 - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
aus Aluminium
 - 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
 - Sprossenabstand: 280 mm
 - Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
 - Mit und ohne Traverse erhältlich
 - Maximale Belastung: 150 kg
 - Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von
oder an unter Spannung stehenden Teilen
 - Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002
Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund
ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung
(Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

Sicherheit. Made in Germany.



nivello®
GFK-Traverse

nivello®
Leiterschuhe

Hochfeste
Sprossen-/
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktsite unter www.steigtechnik.de

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand,
gibt es auch Pakete mit praktischen
Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.
Mehr ab Seite 120



Sicherer Stand
Bestell-Nr. 19324



Praktische Helfer 1
Bestell-Nr. 19327



**Leiterkopfsicherungen
Komplet-Set**
Bestell-Nr. 19309

Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30386



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 122

Sprossen-Anlegeleiter GFK mit nivello® Traverse



Sprossen



nivello® GFK-Traverse
für extra sicheren Stand
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Abb. Bestell-Nr. 36822

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	11,9	13,8
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36822	36824
UVP ohne MwSt. Euro	379,00	483,00	553,00	872,00	979,00

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse



Sprossen



nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik



**Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung**
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 36014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36012	36014
UVP ohne MwSt. Euro	379,00	483,00	553,00	672,00	785,00