




Everest Plus 2E - 40467

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.9 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Laufrollen	Leiterlänge,	Leiterlänge,



11.5 kg	73 mm	Gummi	ausgefahren 4.2 m	eingefahren 2.52 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossenanzahl 8
Sprossenanzahl 2 × 8	Transportabmessungen ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	äußere Breite der Unterleiter 420 mm		