Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle. Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz. Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

Holmbreite: **40 mm**
Außenbreite oben: **385 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Verbundanlegeleiter 1029

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten für den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor. Ab einer Leiternlänge von 3 m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.

Erhältlich solange der Vorrat reicht.

Lichte Weite: **300 mm**
Außenbreite: **350 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **75 mm**

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,00	10	1,85	85	430	11,9	**1036.010**	**101,30**
4,00	14	2,90	90	450	16,6	**1036.014**	**136,10**
5,00	17	3,70	95	470	20,2	**1036.017**	**171,10**
6,00	21	4,75	100	490	25,0	**1036.021**	**206,20**



Passendes Zubehör

Leitern-Wandhalterung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.

Verbundanlegeleiter 1029

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,40	8	1,30	5,8	**1029.008**	**92,80**
2,95	10	1,85	6,8	**1029.010**	**109,00**
3,50	12	2,40	8,6	**1029.012**	**124,10**
4,05	14	2,90	9,6	**1029.014**	**141,40**
4,35	15	3,15	10,2	**1029.015**	**150,00**
4,90	17	3,70	11,8	**1029.017**	**168,50**



Passendes Zubehör

Einhängeplattform

Leitern-Wandhalterung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.