

SPROSSEN- ANLEGELEITER

- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil.

Merkmale:

- Nach EN 131.
- Leiterinnenbreite 370 mm.



Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Leitereinstieg	<u>Leiterfuß</u>	<u>Leiterfuß</u>	<u>Leiterfuß</u>	<u>Leiterfuß</u>	<u>Leiterfuß</u>	<u>Traverse</u>	<u>Traverse</u>	<u>Traverse</u>	<u>Traverse</u>	<u>Traverse</u>	<u>Traverse</u>
Best.-Nr.	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122
Preis ohne MwSt. €	115,00	128,00	143,00	157,00	166,00	220,00	250,00	292,00	334,00	405,00	471,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für
Sprossenleitern

S. 71




Traverse
für Leiterteil

S. 74



Einhängehaken-
set

S. 75



Aufhängungsset

S. 75



Nachrüstset
Ausleger
teleskopierbar

S. 72