



**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic®**

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)

SafetyCap**SpeedMatic System**Technik-Clip
ansehen

Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50
		B ca.	m	2,40	3,50
		C ca.	m	3,55	4,70
		D ca.	m	3,40	4,50
2		A bis ca.	m	3,05	3,55
		B ca.	m	1,05	1,55
		C ca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,70	2,25
Traversenbreite ca.			m	0,80	0,90
Produktgewicht ca.			kg	8,2	10,2
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,35	
Art.-No.			129901	129918	

Combi System								
Seite 96	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

