

Variomaster T - 53794

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

Produktbeschreibung

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 4.5 m
 Belastung: max. 300 kg
 Breite, ausgefahren: 2.3 m
 Breite, eingefahren: 2.3 m
 Garantie: 10 Jahre
 Geländerhöhe: 1 m
 Gerüsthöhe: =2,31m - 3,52m
 Gerüsthöhe: 2.31 m
 Gewicht: 92 kg
 Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B: 1,9m x 2,3 m
 Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B: 0,8m x 2,3 m
 Länge, ausgefahren: 1.9 m
 Länge, eingefahren: 0.8 m
 Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
 Plattformbreite: 0.6 m
 Plattformhöhe: 1,25m - 2,46m
 Plattformlänge: 2.5 m
 Stufentiefe: 30 mm
 Transportabmessungen: 2.290 mm x 780 mm x 750 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	42915	Ballastgewicht (Scheibe)	Stückliste
	824150	Endkappe	Ersatzteil
	824152	Endkappe	Ersatzteil
	826250	Führungsbeschlag	Ersatzteil
	820688	Automatik-Stahl-Scharnier	Ersatzteil
	824732	Sprossengleitstück	Ersatzteil
	824277	Rundpuffer	Ersatzteil
	862734	Lenkrolle zu Arbeitsbühnen	Ersatzteil
	860116	Rohrklappstecker	Ersatzteil