



# MultiMaster 5 - 40331

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.

## Produktbeschreibung

- Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.
- Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131-4.

## Produkteigenschaften



|                                                             |                                                    |                                           |                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe als<br>Anlegeleiter<br><br><b>3.7 m</b>         | Arbeitshöhe als<br>Stehleiter<br><br><b>3.15 m</b> | Belastung<br><br><b>max. 150 kg</b>       | Beschichtung<br><br><b>eloxiert</b>                               | Garantie<br><br><b>10 Jahre</b> |
| Gewicht<br><br><b>11.4 kg</b>                               | Länge als Anlegeleiter<br><br><b>2.88 m</b>        | Länge als Stehleiter<br><br><b>1.83 m</b> | Material<br><br><b>Aluminium</b>                                  | Normen<br><br><b>EN 131-4</b>   |
| Sprossen-/Stufen-<br>Holm-Verbindung<br><br><b>genietet</b> | Sprossen-/Stufenart<br><br><b>Safer Step</b>       | Stufentiefe<br><br><b>80 mm</b>           | Transportabmessungen<br><br><b>1.830 mm × 640<br/>mm × 230 mm</b> |                                 |