## Sprossenanlegeleiter *TOPIC* 1054

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

| | |
|---|---|
| Lichte Weite: | **390 mm** |
| Außenbreite bis 16 Sprossen: | **448 mm** |
| Außenbreite ab 18 Sprossen: | **450 mm** |
| Sprossenabstand: | **280 mm** |
| Traversenbreite ab 12 Sprossen: | **1130 mm** |

**TIPP:**
Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei *TOPIC*-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 28.





**Sprossenanlegeleiter *TOPIC* 1054**

| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,75 | 6 | 0,70 | 64 | 4,0 | **1054.006** | **99,50** | |
| 2,30 | 8 | 1,25 | 64 | 5,0 | **1054.008** | **118,40** | |
| 2,85 | 10 | 1,80 | 64 | 6,0 | **1054.010** | **141,80** | |
| 3,49 | 12 | 2,40 | 64 | 9,5 | **1054.012** | **213,60** | ⓘ |
| 4,09 | 14 | 2,90 | 64 | 11,0 | **1054.014** | **235,60** | ⓘ |
| 4,64 | 16 | 3,45 | 64 | 12,5 | **1054.016** | **268,50** | ⓘ |
| 5,19 | 18 | 3,95 | 76 | 13,5 | **1054.018** | **306,00** | ⓘ |
| 5,74 | 20 | 4,50 | 76 | 15,5 | **1054.020** | **360,90** | ⓘ |
| 6,29 | 22 | 5,00 | 76 | 16,5 | **1054.022** | **395,80** | ⓘ |
| 6,89 | 24 | 5,55 | 100 | 18,0 | **1054.024** | **436,80** | ⓘ |

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.




Passendes Zubehör

Einhänge-plattform

Dachrinnen-halter

Einhänge-haken

Wandbügel

Leitern-Wandhalte-rung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.

## Stufenanlegeleiter *TOPIC* 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße



**bis 250 kg**

**R12** Rutschhemmung in Trittrichtung

| | |
|---|---|
| Lichte Weite: | **390 mm** |
| Außenbreite: | **450 mm** |
| Stufenabstand: | **250 mm** |
| Stufentiefe: | **80 mm** |
| Holmhöhe: | **76 mm** |
| Traversenbreite ab 12 Stufen: | **1130 mm** |

**TIPP:**
Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei *TOPIC*-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 28.





**Stufenanlegeleiter *TOPIC* 1042**

| Länge [m] | Anzahl Auftritte | Standhöhe [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 | 6 | 0,65 | 250 | 5,0 | **1042.006** | **154,40** | |
| 1,90 | 7 | 0,90 | 250 | 5,6 | **1042.007** | **171,20** | |
| 2,15 | 8 | 1,10 | 250 | 6,2 | **1042.008** | **192,30** | |
| 2,40 | 9 | 1,35 | 250 | 7,0 | **1042.009** | **208,90** | |
| 2,65 | 10 | 1,60 | 250 | 7,6 | **1042.010** | **229,10** | |
| 3,24 | 12 | 2,15 | 250 | 12,4 | **1042.012** | **311,30** | ⓘ |
| 3,49 | 13 | 2,40 | 250 | 12,9 | **1042.013** | **328,00** | ⓘ |
| 3,74 | 14 | 2,60 | 250 | 13,4 | **1042.014** | **356,00** | ⓘ |
| 3,99 | 15 | 2,85 | 250 | 13,9 | **1042.015** | **378,60** | ⓘ |
| 4,24 | 16 | 3,10 | 200 | 14,3 | **1042.016** | **419,60** | ⓘ |
| 4,49 | 17 | 3,35 | 200 | 14,8 | **1042.017** | **450,50** | ⓘ |
| 4,74 | 18 | 3,60 | 200 | 15,3 | **1042.018** | **475,20** | ⓘ |

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.




Passendes Zubehör

Dachrinnen-halter

Einhänge-haken

Wandbügel

Leitern-Wandhalte-rung

Einsteck-haken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.