

Aluminium-Anlegeleiter

Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

Stabile Rechteckrohr-Holme;
 beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;
 dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung,
 rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.



Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern über 3,0m Leiternlänge

Die Aluminium-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Exemplarische Darstellung, Fixierung der Leiter mit Haken

Arbeitshöhe bis ca. m	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiternlänge m	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe mm	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca. kg	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	10012	10014	10016	10018	10020	10024
UVP ohne MwSt. Euro	171,00	205,00	243,00	277,00	322,00	401,00

Nachrüst-Traverse für Anlegeleitern

Nachgerüstet: Sicheres Arbeiten nach Norm

Durch die Nachrüst-Traverse können Bestandsleitern ideal für die Norm aufgerüstet werden und bieten somit ein sicheres Arbeiten nach Norm. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.



Symbolbild

Bestell-Nr. Leiter	10012	10014	10016	10018	10020	10024
Bestell-Nr. Nachrüstsatz	30360	30360	30361	30362	30363	30364
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
UVP ohne MwSt. Euro	74,00	74,00	75,00	77,00	78,00	78,00

Informationen zu Nachrüstsätzen und der aktuellen Norm erhalten Sie auf den Seiten 11-13 und Seite 241.