

Hailo ProfiLOT

GB

Multi-purpose ladder, 2-section

- LOT System: compensates for surface unevenness up to 15 cm. Adjustment by foot pedal
- Length and cross-profiled rungs
- Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins
- 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet
- Maximum load capacity 150 kg



9409-501

F

Echelle multifonction 2 plans

- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm. Réglage au moyen d'une pédale
- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- 2 sabots emboîtables à large contact au sol et 2 sabots à griffes, grande surface de contact
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 2 tramos

- Sistema LOT: compensa desniveles del suelo de hasta 15 cm. Ajuste por pedal
- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable
- 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala multiuso a 2 tronchi

- Sistema LOT: compensa i dislivelli del terreno fino a 15 cm. Regolazione tramite pedale
- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- Unione montanti/pioli estremamente stabile e con bordo doppio
- 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa
- Portata max 150 kg



9409-501	2 x 9	535 cm	4007126 940926
9412-501	2 x 12	700 cm	4007126 941220
9415-501	2 x 15	840 cm	4007126 941527

Weitere technische Daten siehe Seite 137.
See page 137 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 137.



NL

Reformladder 2-delig

- LOOD-systeem: compenseert bodemoneffenheden tot 15 cm. Instelling via voetpedaal
- Sporten met langs- en dwarsprofielen
- Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijl en sport
- 2 vlak opliggende steekvoeten en 2 stabiele, grote opsteekvoeten
- Belastbaar tot 150 kg

Die 2-teilige Alu-Mehrzweckleiter mit LOT-System.

- LOT-System: gleicht Bodenebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Längs- und querprofilierter Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzfüße
- Belastbar bis 150 kg