


# ProfiStep® duo

GB

## Rope-operated ladder, 2-section

- Tear-resistant rope pull for safe and easy one-handed height adjustment • Sturdy guide parts and plastic pulleys
- Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • Full surface contact feet • Maximum load capacity 150 kg



7285-001

F

## Echelle coulissante à corde, 2 plans

- Système poulie/corde résistant à la rupture, pour réglage hauteur simple et sûr, d'une seule main • Solides éléments de guidage et roulettes plastique • Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- Sabots emboîtables à large appui • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

## Escalera corredera con cuerda 2 tramos

- Cuerda resistente a la rotura para la regulación de altura con una mano de forma sencilla y segura • Piezas guía estables y rodillos sintéticos • Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • Pies de sujeción apoyados en gran superficie • Soporta hasta 150 kg de carga

I

## Scala con fune a 2 tronchi

- Fune antistrappo per una semplice e sicura regolazione dell'altezza con una sola mano • Stabili elementi di guida e rotelle in plastica • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio • Piedini di appoggio inseribili
- Portata max 150 kg



7285-001 2 x 15 845 cm 4007126 728005

7288-001 2 x 18 950 cm 4007126 728807

Weitere technische Daten siehe Seite 139.  
See page 139 for further technical details.  
Plus d'infos techniques, voir page 139.



NL

## Ladder met optrekkoord 2-delig

- Stevig optrekkoord voor eenvoudige en veilige instelling van de hoogte met één hand • Stabiele geleidingsdelen en kunststof rollen • Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten • Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben • Belastbaar tot 150 kg

## Die 2-teilige Alu-Seilzugleiter mit Einhand-Höhenverstellung.

- Reißfester Seilzug für einfache und sichere Einhand-Höhenverstellung • Stabile Führungsteile und Kunststoff-Rollen • Längs- und querprofilierter Sprossen • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung • Flächenauflage-Steckfüße
- Belastbar bis 150 kg