


Zubehör für das Dach



Trittflächenset

- › Für Dachziegel, Dachsteine und Großflächenziegel zum Einhängen.
- › Verstellbar um jeweils 4°, für Dachneigungen von 15° bis 60°.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Inhalt: 2 Universal-Laufrosthalter und 1 Laufrost 800 mm lang inkl. Befestigungsmaterial.

Farbe	verzinkt	ziegelrot	anthrazit	sepiabraun
Breite Laufrost (mm)	250	250	250	250
Gewicht (ca. kg)	8,0	8,0	8,0	8,0
Best.-Nr.	008927	008928	008930	008929



Verbindungsclaschen zur Verflanschung der Leiterteile

- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › 2 Stück inkl. Schrauben.

Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	005907



Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer

- › Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0054651



Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen

- › Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsnägel.


Farbe	verzinkt	ziegelrot	sepiabraun	anthrazit
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054652	0054653	0054654	0054655



Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel

- › Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054656	0054657



Aushebesicherung

- › Selbstmontage ohne Werkzeug.
- › Inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	008940
-----------	--------



Firstbügel

- › Passend für alle gängigen Anlege- und Dachauflegeleitern (verschiedene Sprossenabstände einstellbar).
- › Zum sicheren Einhängen von Dachauflegeleitern.
- › Gummierte Auflagefläche.
- › Selbstmontage ohne Werkzeug.

Rollendurchmesser (mm)	125
Gewicht (ca. kg)	5,2
Best.-Nr.	0055002

