

STABILO® Professional

FahrGerüst Serie 100

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,40 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,40 m)
- + Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- + Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz auf unebenem Gelände (Verstellbereich: 300–570 mm)
- + Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- + Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
- + Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 0,75 m

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage. Systemteile finden Sie ab S. 154.



| 73100 | | Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | A bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | B ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| | C ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Grundfläche | in m | 2,20 x 2,10 | 2,20 x 2,10 | 2,20 x 2,10 | 4,25 x 2,90 | 4,25 x 2,90 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 | 4,25 x 2,85 |
| Gewicht | in kg | 116,0 | 127,0 | 134,0 | 178,0 | 192,0 | 216,0 | 227,0 | 254,0 | 266,0 | |
| Art.-No. | | 731050 | 731067 | 731074 | 731081 | 731098 | 731104 | 731111 | 731128 | 731135 | |

| 74100 | | Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | A bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | B ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | C ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Grundfläche | in m | 2,70 x 2,10 | 2,70 x 2,10 | 2,70 x 2,10 | 4,75 x 2,90 | 4,75 x 2,90 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 | 4,75 x 2,85 |
| Gewicht | in kg | 127,0 | 141,0 | 148,0 | 197,0 | 214,0 | 238,0 | 252,0 | 284,0 | 298,0 | 305,0 | 319,0 | |
| Art.-No. | | 741059 | 741066 | 741073 | 741080 | 741097 | 741103 | 741110 | 741127 | 741134 | 741141 | 741158 | |

| 75100 | | Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | A bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | B ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | C ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Grundfläche | in m | 3,20 x 2,10 | 3,20 x 2,10 | 3,20 x 2,10 | 5,25 x 2,90 | 5,25 x 2,90 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 | 5,25 x 2,85 |
| Gewicht | in kg | 143,0 | 158,0 | 165,0 | 225,0 | 246,0 | 270,0 | 284,0 | 328,0 | 343,0 | 350,0 | 365,0 | |
| Art.-No. | | 751461 | 751560 | 751669 | 751768 | 751867 | 751966 | 751065 | 751164 | 751263 | 751362 | 751409 | |