

# Spezialleitern für besondere Anforderungen.



**Großzügige Plattform**  
aus Aluminium-Gitterrost mit höchster Rutschsicherheit (R 13).



**Zweifache Aufnahme**  
für festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung.



**Rutschsichere Leiterstufe (R13)**  
80 mm tief mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.



**Leichtes Verfahren**  
dank zweier am Steigteil befestigter Rollen.



**Flexible Betankungshöhen**  
durch 160 mm tiefe Doppelstufe.



## ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz!  
Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter. Optional ist diese auch in anderen Breiten erhältlich.
- Die großzügige Plattform (500x450mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Zwei Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.



04

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,80	2,80	73	3	15,0	40097	961,-
1,07	3,00	73	4	17,0	40098	1.174,-
1,35	3,35	73	5	18,0	40099	1.388,-
1,60	3,60	73	6	20,0	40051	1.601,-