

## TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI SCHACHTTECHNIK AN!



### Schachtleitern in zwei Breiten

- Verwendung von Steigschutz mit breiter Ausführung möglich
- Einsatzgebiete sind Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächte usw.



### Schachtleitern aus Stahl, Edelstahl, GFK

- Geeignetes Material je nach Einsatzzweck



### Einstieghilfen

- Verschiedene Varianten für sicheres Ein- und Aussteigen

DIN und DGUV fordern u. a.: Steigeisengänge müssen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben, die sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht, z. B. Haltestangen oder Haltegriffe.



### Zubehör Schachtleitern

- Verschiedene Varianten
- Starr oder verstellbar
- Verschiedene Materialausführungen



### SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 1–3 Werktagen abgehend.  
Siehe Seite 227 für Detailinfos

# SCHACHTTECHNIK

Bauart-geprüft; Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572,  
Schachtleitern entsprechen Bauproduktenverordnung  
(BauPVO) 305/2011 (EU) und europäischer Norm DIN EN 14396  
(die Leistungserklärung finden Sie auf unserer Internetseite).



## Einstiegshilfe (Haltestange)

Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert, besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht.

Länge ca. m	1,60
Gewicht ca. kg	5,9
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65001</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>246,00</b>



## Einsteckhülse

Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert (rund) oder aus Stahl verzinkt (viereckig), passend für obige Einstiegshilfe.

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	St. verz.
Gewicht ca. kg	0,9	1,1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65002</b>	<b>65005</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>91,00</b>	<b>41,00</b>



## Einstiegshilfe (Haltestange) komplett mit Hülse

Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt; absenkbar, zum Befestigen an der Wand.

Länge ca. m	1,45	1,45
Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	St. verz.
Gewicht ca. kg	3,5	3,8
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65003</b>	<b>65006</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>211,00</b>	<b>133,00</b>



## Einstiegshilfe (Haltestange) komplett mit Hülse

Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt; absenkbar, zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern).

Länge ca. m	1,50	1,50
Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	St. verz.
Gewicht ca. kg	4,7	4,3
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65004</b>	<b>65007</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>235,00</b>	<b>135,00</b>



## Einstiegshilfe, doppelholmig

Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt; absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm, für Leiterbreiten 340 und 440 mm.

Nutzlänge ca. m	1,10	1,10	1,10	1,10
für Leiterbreite mm	340	340	440	440
Länge Einstiegshilfe mm	1,56	1,56	1,56	1,56
Werkstoff	St. verz.	Edelstahl V4A (1.4571)	St. verz.	Edelstahl V4A (1.4571)
Gewicht ca. kg	5,4	5,4	6,4	6,4
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65008</b>	<b>65009</b>	<b>65010</b>	<b>65011</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>204,00</b>	<b>415,00</b>	<b>212,00</b>	<b>434,00</b>



Abb. Bestell-Nr. 65008

## Zubehör:

Für die Befestigung von Hülsen an der Schachtwand empfehlen wir **Expressanker** (bauamtlich zugelassen), Mindestbetondicke 220mm.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>65165</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>12,00/St.</b>